

EM-337-PLI

Paralleldrif för 4 x DC-motorer 12-24 V DC,
4x10A

EM-337-PLI

Parallellstyrning för 4 ställdon eller motorer 12/24Vdc
4x10A



- 12-24V DC, 4x8A kontinuerlig, 4x10A 25 % drift
- Synkroniserad parallellkörning 4 st
- Fungerar med pulsåterkoppling från motorer
- Referenscykel och gränser för slutkörning inställda av pulsräkning
- Programmerbar med brett utbud av motorstyrningsfunktioner

Produktbeskrivning

EM-337 är en parallell synkrostyrenhet för upp till 4 DC-motorer. Kortet fungerar med ställdon som kan erbjuda pulsåterkoppling. Styrningen sker med FW/BW-kommandon. Synkroniseringskontrollen kommer att hålla alla motorer i samma hastighet och position. Om synkronfelet överskrider den inställda differansgränsen kommer alla motorer att stoppas. Enheten inkluderar justerbara accelerations- och retardationsramper som ger mjuka starter, stopp och riktningändringar. Lastkompensationen möjliggör även god drift med asymmetriska laster. Justerbara strömgränser kan ställas in för att skydda motor och mekanik mot överström (överdimensionerade krafter).

Egenskaper

- Synkroniserad 4 parallellkörning
- Fungerar med pulsåterkoppling
- Pulsräkning PNP eller NPN logik
- Ström- och temperaturgräns
- Inställbar körhastighet
- 2 eller 16kHz pwm frekvens
- Accelerations- och retardationsramper
- Inställning med seriellt gränssnitt
- Ingång för säkerhetsbrytare
- Valfri RS485 (Modbus) styrning

Vanliga applikationer

- Bordslyft
- Luckkontroll
- Arbetsbord

TEKNISK DATA

Inställningsområde	1-25 A
Driftstemperatur	-40°C...+60°C
Peak current	4x25 A
Reglering	Broms, Riktning, Mjukstart/stop, Hastighet, Moment
Montage	DIN-skena
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC

Dimensioner & vikt

