

## K 5/6/8/9 SS

1-/3-fas 53 mm asynkronmotor

K 542-SS  
230V AC, 2600rpm, 0,035Nm

- IP65 - IP67
- Rostfritt utförande
- Lämplig för livsmedel- och läkemedelsindustrin
- Lämplig vid tuff omgivning med salt och syra



### Produktbeskrivning

I K serien finns en variant tillverkad i rostfritt stål. Precis som i standsortimentet av K-serien så erbjuder Gefeg Neckar ett brett spann på 1-fas asynkrona motorer. Även denna serie är uppbyggd med 2 och 4-poliga motorer och växlar av olika typer samt encoder och broms går att få monterad direkt från leverantör.

## TEKNISK DATA

<b>Axeldiameter</b>	6 mm
<b>Axiell kraft</b>	8 N
<b>Effekt</b>	9,5 W
<b>Effektivitet</b>	35,5%
<b>Fas</b>	1-Fas
<b>Frontstorlek</b>	53 mm
<b>IP-klass</b>	IP40
<b>Isolationsklass</b>	B
<b>Längd</b>	92 mm
<b>Matningsspänning</b>	230 V AC
<b>Max. moment</b>	0,25 Nm
<b>Nominell hastighet</b>	2600 rpm

<b>Nominell ström</b>	0,146 A
<b>Nominellt moment</b>	0,035 Nm
<b>Ramstorlek</b>	68 mm
<b>Vikt</b>	0,7 kg

