

TRANSPORTÖRKEDJA M 20

Delning 40-160

M 20-A-40
Transportörkedja utan rulle

- Hög kvalitet
- Invändig bredd 15 mm
- Kan fås med svetsade bultar
- Specialkedjor kan tillverkas efter ritning
- Tillverkas i Europa



Produktbeskrivning

Kedja typ A

Kedja utan rullar. Den mest använda kedjan på marknaden.
Enkel i sin konstruktion och är därför billig.

Kedja typ B

Samma som A-kedjan men med liten rulle, så kallad skonulle,
vilket ger kedjan en tystare gång och minskar slitaget mellan kedja och kedjehjul.

Kedja typ C

Samma som A-kedjan men försedd med löprullar, vars diameter
är större än länkbrickornas höjd. Det gör att kedjans friktionsfaktor är mycket mindre än för
kedjor av typ A och B.

Kedja typ D

Samma som C-kedjan men med fläns.
Flänsen gör det lättare att ordna stöd och styrning av kedjan.

Kedja typ E

Samma som C-kedjan men med förhöjda länkbrickorna.
På detta sätt kan man lasta gods direkt på kedjan utan att skada godset.

TEKNISK DATA

Bredd b4	35 mm
Bredd invändig b1	15 mm
Brottsbelastning min.	20 kN
Bult d1	6 mm
Delning P	40 mm
Hylsa d2	9 mm
Sidobricka s	2,5 mm
Spännkraft bult	2,5 Nm

