

TRANSPORTÖRKEDJA M 40

Delning 63-250

M 40-A-63

Transportörkedja utan rulle

- Hög kvalitet
- Invändig bredd 19 mm
- Kan fås med svetsade bultar
- Specialkedjor kan tillverkas efter ritning
- Tillverkas i Europa



Produktbeskrivning

Kedja typ A

Kedja utan rullar. Enkel i sin konstruktion och därför billig.

Den mest använda kedjan på marknaden.

Kedja typ B

Samma som A-kedjan men med liten rulle, så kallad skonulle,

vilket ger kedjan en tystare gång och minskar slitaget mellan kedja och kedjehjul.

Kedja typ C

Samma som A-kedjan men försedd med löprullar, vars diameter

är större än länkbrickornas höjd. Det gör att kedjans friktionsfaktor är mycket mindre än för kedjor av typ A och B.

Kedja typ D

Samma som C-kedjan men med fläns.

Flänsen gör det lättare att ordna stöd och styrning av kedjan.

Kedja typ E

Samma som C-kedjan men med förhöjda länkbrickorna.

På detta sätt kan man lasta gods direkt på kedjan utan att skada godset.

TEKNISK DATA

Bredd b4	45 mm
Bredd invändig b1	19 mm
Brottsbelastning min.	40 kN
Bult d1	8,5 mm
Delning P	63 mm
För kedja	M 40
Hylsa d2	12,5 mm
Sidobricka h1	25 mm

Sidobricka s

3,5 mm

Typ

A

