

# SPÄNNELEMENT MONOLOCK 30

## Spännelement

### MONOLOCK30 20X40 Spännelement 20x40

- Enkel installation
- Kompakt
- Enkel bearbetning



### Produktbeskrivning

Detta är en ny och unik lösning för att förenkla vardagen.


En cylindrisk ring med borrar hål monteras med endast 1 skruv.

Fördelarna är många, bland annat snabbare bearbetning, enkel installation, och väldigt kompakt.

Monolock används med fördel till olika typer av remhjul och kedjehjul.

Stora skillnaden mot ett vanligt axelhål är att Monolock fördelar axialkraften över hela kontaktytan.

#### SIT-LOCK® 30 MONOLOCK standard series



Dimension [mm]			Clamping series 12.9		Values with tolerances for shaft fit class H8	
d x D	H	H1	Type	M <sub>s</sub> [Nm]	M <sub>t</sub> [Nm]	F <sub>ax</sub> [kN]
18 x 36	20	30	MS	13	40	0,65
18 x 36	20	30	MS	13	43	0,65
20 x 40	20	30	MS	13	46	0,65
22 x 42	20	30	MS	13	73	0,65
24 x 44	20	30	MS	13	80	0,65
25 x 45	20	30	MS	13	83	0,65
28 x 48	20	30	MS	13	95	0,65
30 x 50	20	30	MS	13	100	0,65
32 x 52	20	30	MS	13	130	0,65
35 x 55	20	30	MS	13	135	0,65
38 x 58	20	30	MS	13	150	0,65
40 x 60	25	35	MS	13	150	0,65
42 x 62	25	40	MS	42	200	12,30
45 x 70	25	40	MS	42	200	12,30
48 x 72	25	40	MS	42	200	12,30
50 x 75	25	40	MS	42	270	12,30
55 x 80	25	40	MS	42	320	12,30
60 x 85	25	40	MS	42	370	12,30
65 x 90	25	40	MS	42	400	12,30

M<sub>s</sub> Screw tightening torque      Nm  
M<sub>t</sub> Transmissible torque      Nm  
F<sub>ax</sub> Transmissible axial force      kN