

BORSTLÖS MOTOR M 5

Ramstorlek 53mm

M 543
24V DC, 3000rpm, 0,6Nm

- IP44 - IP67
- Hög verkningsgrad
- Kuggväxel, snäckväxel eller planetväxel direkt från leverantör
- Fläns och axel enligt önskemål



Produktbeskrivning

Med en borstlös motor från Gefeg Neckar så får du momentet av en DC-motor och livslängd från en AC. M 5 modellen mäter 53mm i diameter och är möjlig att anpassa efter dina behov. Axel, fläns och möjlighet att klassa upp till IP65 gör att du kan skräddasy den för dina behov. Lägg där till att Gefeg Neckar kan leverera med växel, broms och encoder monterad så kommer en färdig lösning direkt från leverantör.

TEKNISK DATA

Axeldiameter	10 mm
Axiell kraft	40 N
Effekt	44 W
Effektivitet	65%
Frontstorlek	53 mm
IP-klass	IP44
Isolationsklass	B
Längd	112 mm
Matningsspänning	24 V DC
Max. moment	1,01 Nm
Momentkonstant	0,043 Nm/A
Nominell hastighet	3000 rpm
Nominell ström	3,2 A
Nominellt moment	0,6 Nm

Vikt

1 kg

