

MA MOD.B - TRAPETSSKRUV

Domkraft

MA 5 MOD B ACME

Domkraft med acme-gänga

- Upp till 30 % arbetscykel
- Trapetsskruv från 18 till 100 mm
- 5 till 350 kN lastkapacitet
- Ingångshastighet upp till 3.000 rpm



Produktbeskrivning

Högeffektiva skruvdomkrafter

Acme skruvdomkrafter rekommenderas för intermittert driftcykel
Syntetisk oljesmord snäckväxel med lång livslängd
Snäckväxellåda med hög precision, Z1 evolvent profil, reducerat vinkelspel
Växellåda från 1:4 till 1:32
Växellådans form för bättre värmeavledning
Ingångshastighet upp till 3.000 rpm
Acme skruvdomkraft, löpmutter (modell B)
Standard acme skruv 1- eller 2-starter
På begäran 3- eller 4-starter tillgängliga

MA Mod.B Series acme skruvdomkrafter med löpmutter:

8 storlekar standard tillgängliga
Acme skruv från Ø 18 mm till Ø 100 mm
Lastkapacitet från 5 kN till 350 kN

Tillgängliga tillbehör (*):

Inkrementell eller absolut givare för positioneringskontroll
Förberedd för IEC-standardmotorer, AC- eller DC-motorer och borstlösa servomotorer (speciell motorflänsadapter tillgänglig på begäran)
Tappfäste
Skyddsbälg
Snäckhjulsrotationsdetektor
Säkerhetsmutter
Acme gängslitagenivåkontroll
Justerbar glapp

Fler alternativ på begäran (*):

Fästfästen i rostfritt stål AISI 303, AISI 304, på begäran AISI 316
Smörjmedel för hög eller låg omgivningstemperatur
Smörjmedel lämpliga för livsmedelsindustrin

(*) Kontrollera alltid med vår tekniska support om det erforderliga alternativet och tillbehören är genomförbara

TEKNISK DATA

Dragkraft max	5000 N
Driftcykel	40 %
Hastighet max	50 mm/s
Tillverkare	SERVOMECH